



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	63923-125080
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Frío 5500K - 6000K	63923-125084

Detalles técnicos

Peso:	1.570 Kg	Frecuencia:	50-60 Hz
Potencia:	40 W	Intensidad de Corriente:	1200mA
Tensión:	220-240V AC	Tensión Nominal:	100-265V AC
Luminosidad:	5400 lm	Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Ángulo de Apertura:	70°x140°	Eficiencia Lumínica:	135 lm/W
Vida Útil:	60.000 Horas	Código de Color:	RAL 7035
Protección IP:	IP65	FHSINST:	Menor del 0,1%
Dimensiones:	420x180x70 mm	Longitud del Cable:	500 mm
Número de LED:	60	Marca Componente	LUMILEDS
Material:	Aluminio,PC,Cristal	Salida del Driver:	24-42V DC
Factor de Potencia:	0.96	Diámetro de Fijación:	Ø60 mm
Uso:	Exterior	Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Fuente Lumínica:	LUMILEDS SMD3030	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D
Garantía:	3 Años	ROHS	ROHS



Descripción

La **Luminaria LED 40W Harlem Lumileds 135lm/W Gris** está especialmente pensada para el alumbrado público.

Su fuente lumínica 3030SMD produce una luminosidad de 5400 lúmenes. La luz que emite es brillante y de calidad y se distribuye en un **ángulo de apertura de 70-140°**. Es el reemplazo perfecto para sustituir a las antiguas farolas de descarga, mejorando la visibilidad en cualquier tipo de vía y reduciendo el consumo de electricidad de forma importante.

Lumileds es una empresa que se dedica al desarrollo, fabricación, la distribución de iluminación y además tiene en su poder más de 200 patentes relacionadas con la tecnología LED.

Fabricada en aluminio inyectado y cristal, la Luminaria LED 40W Harlem Lumileds 135lm/W Gris de potencia posee un factor de **protección IP65** que la hace resistente a la intemperie y un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV que mejora aún más su durabilidad.

*Diámetro de fijación: ~Ø60mm.

*Compatible con Brazo de Columna Direccional 90° Ø60 mm para Luminarias de Alumbrado Público

*No incluye brazo de pared



Fotografías adicionales

