



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	93098-194558
Asimétrica 140ºx60º	93098-194558

Detalles técnicos

Peso:	10.11 kg
Potencia:	40 W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	5400 lm
Vida Útil:	100.000 Horas
Protección IP:	IP66
Dimensiones:	720xØ565 mm
Material:	Aluminio,PC
Certificados:	CE & RoHS,CB,ENEC
Factor de Potencia:	0.98
Uso:	Exterior
Índice Rep. Cromática (CRI):	80
Fuente Lumínica:	LUMILEDS 5050
Rendimiento LED:	145 lm/W

Garantía:	5 Años
Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión Nominal:	100-240V AC
Protección IK:	IK09
Clase Aislamiento Eléctrico:	I
Eficiencia Lumínica:	135 lm/W
Alto:	720 mm
Diámetro:	Ø565 mm
Driver:	PHILIPS Xitanium
Código de Color:	RAL 7015
Marca Componente	Philips
Certificados:	CE & RoHS,CB,ENEC
Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	D



Descripción

La **Luminaria LED 40W LumiStyle LUMILEDS PHILIPS Xitanium Alumbrado Público** ofrece un encendido instantáneo y gran potencia, siendo la sustituta ideal para las antiguas farolas de descarga, mejorando la calidad de la luz y reduciendo notablemente su consumo energético.

Características de la Luminaria LED 40W LumiStyle LUMILEDS PHILIPS Xitanium Alumbrado Público

La fuente lumínica está protegida con cristal templado que cuenta con un factor de protección IP66 que la hace resistente a la intemperie. El cuerpo de la luminaria ha sido fabricado utilizando el método de inyección para garantizar la calidad óptima del disipador, en aluminio de gran calidad. Cuenta con una bisagra interior que mejora su estética sin perder la versatilidad. Se le ha aplicado un tratamiento anticorrosivo, tanto químico como mecánico, resistente a los rayos UV que mejora aún más su durabilidad estética. Además, para mayor seguridad la luminaria cuenta con un protector de sobretensión.

Dotada de las últimas tecnologías en iluminación, esta farola incorpora una fuente lumínica con tecnología **LUMILEDS SMD 5050 de alta potencia, con un elevado rendimiento lumínico**. Lumileds es una empresa que se dedica al desarrollo, fabricación, la distribución de iluminación y además tiene en su poder más de 200 patentes relacionadas con la tecnología LED.

Características del Driver XITANIUM

Incluye un Driver **PHILIPS Xitanium**, este Driver tiene entrada y salida Multi-Tensión. El driver con su característica SimpleSet, tiene una interfaz inalámbrica para una configuración fácil y rápida sin la necesidad de alimentarlo y una **Regulación autónoma o basada en tiempo fijo FTBD mediante DynaDimmer integrado de 5**.

El driver se encarga de transformar la corriente alterna de la red eléctrica en corriente continua apta para poder hacer brillar los chips LED. El Driver Xitanium que incorpora esta luminaria es de la prestigiosa compañía PHILIPS, una de las marcas más innovadoras y prestigiosas en la industria de la iluminación. Esta gama de drivers ofrece una confiabilidad y una flexibilidad únicas, proporcionando un alto rendimiento y una eficiencia óptima de los LEDs, además, está pensado especialmente para Alumbrado Público. Este driver presenta un grado de protección IP67 que protege contra la humedad, vibraciones y temperatura, garantizando la máxima durabilidad. Además para mayor seguridad la luminaria cuenta con un **protector de sobretensión**.

*Diámetro de la fijación: 45~75 mm



Fotografías adicionales

