



Modelos

Temperatura de Color	Ref:
<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K	89640-186405
<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K	89640-186409

Detalles técnicos

Peso:	1.80 kg
Potencia:	54 W
Tensión:	220-240V AC
Luminosidad:	6107.5 lm
Vida Útil:	50.000 Horas
Protección IP:	IP65
Dimensiones:	78x141x420 mm
Material:	Aluminio,PC
Factor de Potencia:	0.95
Uso:	Exterior
Índice Rep. Cromática (CRI):	70
Tª Ambiente Trabajo:	-30°C ~ +40°C

Garantía:	PHILIPS
Frecuencia:	50-60 Hz
Protección Sobretensión:	4 kV
Protección IK:	IK07
Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Eficiencia Lumínica:	113 lm/W
Alto:	78 mm
Ancho:	141 mm
Largo:	420 mm
Marca:	PHILIPS
Riesgo Fotobiológico:	RG1
ROHS	ROHS



Descripción

La **Luminaria Ledinaire Streetlight BRP056** esta fabricada por la prestigiosa marca holandesa PHILIPS reconocida mundialmente como marca líder en iluminación led. Sus luminarias viales son de alta calidad y se han diseñado para ser instaladas en carreteras urbanas y en zonas residenciales.

Aplicaciones de la Luminaria LED 54W 113lm/W IP65 PHILIPS Ledinaire Streetlight BRP062

- Exteriores generales; carreteras, calles y áreas residenciales.
- Aparcamientos.
- Áreas industriales.
- Transporte público, tal como paradas de autobús o tranvía.

Referencias:

Blanco Cálido: 51213999

Blanco Neutro: 51210899

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips



Fotografías adicionales

