



## Modelos

Temperatura de Color

Ref:

 Blanco Neutro 4000K

5576-12598

## Detalles técnicos

<b>Potencia:</b>	40 W
<b>Tensión:</b>	220-240V AC
<b>Luminosidad:</b>	4698 lm
<b>Vida Útil:</b>	70.000 Horas
<b>Protección IP:</b>	IP66
<b>Dimensiones:</b>	77x225x381 mm
<b>Material:</b>	Aluminio
<b>Uso:</b>	Exterior
<b>Índice Rep. Cromática (CRI):</b>	70
<b>Tª Ambiente Trabajo:</b>	-20°C ~+25°C
<b>Garantía:</b>	PHILIPS
<b>Frecuencia:</b>	50-60 Hz

<b>Protección IK:</b>	IK09
<b>Clase Aislamiento Eléctrico:</b>	I
<b>Eficiencia Lumínica:</b>	116 lm/W
<b>Alto:</b>	77 mm
<b>Ancho:</b>	225 mm
<b>Largo:</b>	381 mm
<b>Marca:</b>	PHILIPS
<b>Instalación:</b>	Horizontal
<b>Diámetro de Fijación:</b>	Ø50 mm
<b>Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):</b>	A+
<b>ROHS</b>	ROHS



## Descripción

Un gran número de municipios opta por las ventajas que ofrece la iluminación de exteriores contemporánea. Así consiguen un entorno urbano más atractivo, y mayores niveles de confort, protección y seguridad para los ciudadanos. Sin olvidar las consecuencias positivas que se logran en cuanto a la protección del medio ambiente y la imagen de la ciudad.

**Junto con Holscher Design, Philips ha diseñado MileWide-Quijote, como evolución de la popular gama MileWide. El diseño elegante y limpio de MileWide-Quijote, que cuenta con distintas columnas y brazos, se integra perfectamente en el paisaje urbano** presente y futuro. Con su acabado de gran calidad y un alto rendimiento, MileWide-Quijote resulta adecuada en gran número de aplicaciones, ya sea en carreteras ó en el centro de la ciudad. Las ópticas multicapa proporcionan una distribución uniforme y menor deslumbramiento, lo que permite sustituir directamente las soluciones HID sin comprometer la interdistancia, la altura de montaje ni la calidad de la luz.

\* El RAL de la luminaria es RAL7035

\* Diámetro de la fijación: ~Ø50mm.

Revisar política de garantías, términos y condiciones de Philips



## Fotografías adicionales

