



Modelos

Driver	Temperatura de Color	Ref:
LIFUD No Regulable	<input checked="" type="checkbox"/> Blanco Cálido 3000K - 3500K	70897-143230
	<input type="checkbox"/> Blanco Neutro 4000K - 4500K	70897-143234
	<input type="checkbox"/> Blanco Frío 5500K - 6000K	70897-143238



Detalles técnicos

Potencia:	40 W	Intensidad de Corriente:	0.187 A
Tensión:	220-240V AC	Tensión Nominal:	85-265VAC
Luminosidad:	4000 lm	Protección IK:	IK05
Ángulo de Apertura:	120º	Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Vida Útil:	50.000 Horas	Eficiencia Lumínica:	100 lm/W
Protección IP:	IP40	Driver:	LIFUD
Dimensiones:	1200x300x65 mm	Instalación:	Superficie
Material:	Aluminio,PC	Riesgo Fotobiológico:	RG0 (grupo exento)
Incluye:	Driver	Marca Componente	LIFUD
Factor de Potencia:	0.94	Salida del Driver:	25-42V DC // 1000 mA
Uso:	Interior	Eficiencia Energética 2021 (UE-1369/2017):	A+
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	F
Fuente Lumínica:	SMD2835	ROHS	ROHS
Garantía:	3Años	TUV	TUV
Frecuencia:	50-60 Hz		



Descripción

El **Panel LED 120x30cm 40W 4000lm LIFUD + Kit de Superficie** con el marco en blanco cuenta con un diseño moderno y minimalista.

Su fuente lumínica con LEDs Epistar-SMD **emite una luminosidad de 4000 lúmenes, equivalente a la que emitiría un panel convencional de bajo consumo de hasta 80W**. Su **ángulo de apertura de 120º** lo convierte en un elemento perfecto para la iluminación general de todo tipo de espacios.

Se encuentra equipado con un difusor opal (no deslumbrante). El deslumbramiento ocasionado por la iluminación puede influir negativamente en las personas, ya que se necesita un ambiente lumínico confortable que nos ayude en nuestras tareas.

Usos del Panel LED 120x30cm 40W 4000lm LIFUD + Kit de Superficie

Este tipo de iluminación LED está muy presente en espacios amplios como restaurantes, hoteles, supermercados, salas de exposiciones, residencias o museos. Su uso también se da en espacios de trabajo, donde la calidad de la luz es un factor fundamental, como oficinas, talleres o laboratorios, en los que se observa una mejora en el rendimiento laboral gracias al mayor confort visual que este tipo de luminarias proporciona.

El Kit de Superficie para paneles de 120x30cm está diseñado para poder instalar los paneles LED de 120x30cm en espacios que no disponen del techo desmontable o no se quiere cortar el techo para la intalación empotrable, en el que se suele instalar este tipo de iluminación LED.

Este kit de superficie está formado por 4 perfiles de aluminio de alta calidad que permiten alojar el panel LED, el driver, y el cableado en su interior para fijarlo cómodamente en cualquier estancia de tu elección, sin tener que renunciar a una iluminación moderna y de bajo consumo.

Disfruta de la mejor iluminación a precios espectaculares.



Fotografías adicionales

