



Modelos

Temperatura de Color

Ref:

 Blanco Neutro 4000K - 4500K Enlazable

86491-174941

Detalles técnicos

Peso:	1.71 kg	Garantía:	3 Años
Potencia:	40 W	Frecuencia:	50-60 Hz
Tensión:	220-240V AC	Regulable:	Mando a Distancia
Color de luz:	Blanco Neutro	Tensión Nominal:	100-265V AC
Luminosidad:	6000 lm	Clase Aislamiento Eléctrico:	II
Ángulo de Apertura:	120°	Eficiencia Lumínica:	150 lm/W
Vida Útil:	40.000 Horas	Alto:	76 mm
Protección IP:	IP65	Ancho:	67 mm
Dimensiones:	1200x76x67 mm	Largo:	1200 mm
Material:	Aluminio,PC	Instalación:	Superficie
Uso:	Interior,Exterior	Flicker Free:	SÍ
Índice Rep. Cromática (CRI):	80	Eficiencia Energética 2023 (UE-2019/2015):	C
Fuente Lumínica:	LUMILEDS SMD2835	ROHS	ROHS



Descripción

La **Pantalla Estanca LED 120 cm 40W 150lm/W Aluminio IP65 Enlazable con Sensor Microondas MERRYTEK** es perfecta para la iluminación de espacios expuestos a cambios de temperatura y humedades por su resistencia al agua, la corrosión, el polvo y a golpes.

Se pueden **enlazar varias pantallas entre si**, estas incorporan una regleta rápida en la parte trasera para realizar la conexión y un prensaestopa de reserva para sellar la conexión debidamente.

Características de la Pantalla Estanca LED 120 cm 40W 150lm/W Aluminio IP65 Enlazable con Sensor Microondas MERRYTEK
La pantalla estanca presenta una estructura hermética IP65 que integra en su interior un tubo LED. Los LED con tecnología SMD2835 ofrecen una alta luminosidad repartida en un ángulo de apertura de 120°. Tanto la carcasa, está fabricada en **aluminio**, que es un que ofrece muy buenas propiedades, entre ellas, ligereza, resistencia, durabilidad y resistencia a la corrosión, y que, además, ayuda a disipar el calor que puede generar el tubo LED interior, mejorando así el rendimiento del LED.

Integra en la propia pantalla un sensor microondas que activará la luminaria cuando detecte a un usuario dentro de su rango de detección, lo que permite consumir energía de forma más responsable y eficiente a la vez que reducir en los gastos de nuestras facturas.

Aplicaciones de la Pantalla Estanca LED 120 cm 40W 150lm/W Aluminio IP65 Enlazable con Sensor Microondas MERRYTEK
El diseño y características de esta pantalla LED la posicionan como la solución **perfecta** para el alumbrado de espacios interiores amplios de gran diversidad, como exteriores o expuestos a humedad o polvo como por ejemplo fábricas, almacenes, parkings, túneles o terrazas.

Descubre la Pantalla Estanca LED 40W 150lm/W 120 cm Aluminio IP65 que te ofrece nuestro catálogo y súmate al ahorro energético de nuestra mano.

Para poder utilizar todas las funciones de esta pantalla se debe utilizar el **Mando Control Merrytek MH10**.

Con el **Mando Control Merrytek MH10** puedes temporizar el dispositivo a la conexión y a la desconexión, configurar la luminosidad, la intensidad de la luz, modo sensor de movimiento...etc.



Fotografías adicionales

