

Modelos



Detalles técnicos

Tensión:	220-240V AC	Marco:	Blanco
Ángulo de Apertura:	120°	Frecuencia:	50-60 Hz
Protección IP:	IP20	Potencia Máxima:	200 W
Dimensiones:	56x34x25 mm	Alto:	56 mm
Material:	PCB	Ancho:	34 mm
Dimensiones de corte:	Ø19,5 mm	Largo:	25 mm
Uso:	Interior	Detector:	PIR
Garantía:	5 Años.	Ángulo de Detección:	120°
Distancia de Detección:	6 m	ROHS	ROHS



Descripción

Detector de presencia con posibilidad de instalación empotrable o de montaje sobre pared/techo, con 120° de ángulo de cobertura y con un campo de detección de hasta 7-10 metros aprox. a una altura de 1.8~2.5m.

Capaz de captar emisiones invisibles infrarrojas procedentes de cualquier fuente de calor sin emitir ningún tipo de radiación.

El detector activa su circuito de salida cuando una fuente de calor se mueve delante del interruptor y se desactiva una vez se deje de captar el movimiento, tras un tiempo de retardo regulable.

- Instalación en pared o empotrado.
- Sensibilidad luminosa ajustable.
- Tiempo de retardo regulable: A elegir entre 5 seg, 30 seg, 1 min, 3min, 5 min y 8 min.
- Velocidad de detección: 0.6~1.5 m/s.

Cargas: 300W LED y 800W Incandescencia.



Fotografías adicionales

